



Полифоскор предназначен для снижения вязкостных характеристик буровых растворов на водной основе.

Характеристика продукта

Техническая консультация

Внешний вид	Порошок белого цвета
Водородный показатель ед.рН	3,5-4,5
Растворимость в воде, %, не менее	99,0

Применение

Полифоскор является эффективным дефлокулянт буровых растворов на водной основе, способствует нейтрализации щелочи и ионов кальция и магния.

Обработка

Расход реагента составляет 1- 2 кг на 1 м³ бурового раствора.

Упаковка

Полифоскор расфасовывают в полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.

Чтобы купить **Полифоскор** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полифоскор

менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов