



Разработанная в ООО «Компания Кондор» **мастика Вента О** представляет собой композицию на основе атмосферостойкого полимера, кровельного или строительного битума, специальных добавок и смеси органических растворителей (ТУ 5775-375-05842324-2001).

Мастика предназначена для устройства новых кровель и ремонта старых кровель всех типов, в том числе рулонных, шиферных, металлических, как на плоских, так и пологих крышах; устройства и ремонта гидроизоляционной защиты бетонных, кирпичных, металлических и прочих строительных конструкций, а также подземных сооружений.

Вента О не требует предварительного разогрева, легко наносится с помощью безвоздушного распыления или вручную валиком, шпателем, кистью при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40 оС. После высыхания, продолжительность которого зависит от погодных условий и не превышает 30 часов, формируется резиноподобное покрытие с высокими эксплуатационными свойствами:

- теплостойкость при 100 оС, час, не менее 10;
- водопоглощение, %, не более 0,5;
- прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее 0,9

Для ремонта и устройства больших поверхностей кровли мастика должна применяться в сочетании с армирующими материалами, например, со стеклотканью марки ЭЗ в 100 или ЭЗ в 200.

Расход мастики для устройства 1 м² кровли – 2 кг.

Срок службы покрытия на основе полимерно битумной мастики Вента О в условиях умеренно холодного климата при соблюдении всех требований НТД составляет 7 лет с сохранением защитных и декоративных свойств на основании заключения Сертификационного центра ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары.