



Технические характеристики:

Техническая консультация

		Углепластик	Органопластик	Стеклопластик
Характеристики	Лента	Жгут		
Предел прочности, МПа	900	700	1600	600
Модуль упругости, ГПа	150	130	80	50
Плотность, г/см ³	1,5	1,53	1,35	2,2

Применение:

Обтекатели, емкости, зеркала антенн, элементы телескопов, ячеистые и сотовые конструкции, элементы специализированного исследовательского оборудования.

Армированные материалы для изделий РКТ

Автоклавное формование:

Габариты рабочего пространства:

Диаметр – 3 м, длина – 12 м;



Давление: до 14 кг/см²;

Температура: до 200 оС.

Применение:

Обтекатели, емкости, зеркала антенн, элементы телескопов, ячеистые и сотовые конструкции, элементы специализированного исследовательского оборудования.

По вопросам приобретения **полимерных композиционных материалов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов