



Полиметилсилоксановая жидкость не входящая в ГОСТ и ТУ

Характеристики и свойства ПМС-700

- Жидкость без цвета и запаха, прозрачная.
- Средняя степень полимеризации: 190-210.
- Плотность вещества при 20°C составляет 0,99 г/см³
- Вязкость вещества при 20°C составляет 665-735 мм²/с, при -50°C составляет 5000, при +50°C - 400.
- Температура кипения: 300°C.
- Температура плавления: 32°C.

Безопасность ПМС-700:

Жидкость ПМС-700 экологически безопасна, не вызывает раздражения, аллергии, взрывобезопасна, нетоксична.

Применение ПМС-700

- Демпфирующие жидкости
- Жидкость ПМС-700 используется в механизмах, где выполняет гидравлические и тормозные функции

По вопросам приобретения полиметилсилоксановая жидкость ПМС-700 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-700

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов