



Полиреотин предназначен для снижения вязкостных характеристик буровых растворов различной плотности в широких температурных интервалах.

Характеристики продукта

Техническая консультация

Внешний вид	Жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета
Плотность, г/см ³	1,1-1,3
* Степень разжижения, %, не менее	50,0
Водородный показатель pH, ед., не менее	3,5-7,0

* При добавке 0,5% реагента.

Применение

Полиреотин является эффективным дисперсантом в системах буровых растворов различной плотности. Предотвращает загущение утяжеленных буровых растворов при высоких забойных температурах с сохранением их фильтрационных характеристик. Отсутствие в реагенте хрома позволяет широко использовать его в экологически чувствительных зонах.

Обработка

Расход реагента составляет 2,5- 5 кг на 1 м³ бурового раствора.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полиреотин

Упаковка

Полиреотин расфасовывают в пластиковые кубовые емкости по 1100 кг или полипропиленовые (полиэтиленовые) канистры по 40 кг.

Чтобы купить **Полиреотин** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов