



Полистирол ПСС-550-020 высокой теплостойкости и повышенной прочности, используется для изготовления прозрачных пленок и листов для термоформования, вспенивания в пеноплиты, пеноленты (посуда, упаковка), изготовления деталей ответственного назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, детских игрушек.

ТУ 2214-006-49510617-2002

Технические характеристики:

[Техническая консультация](#)

1	Показатель текучести расплава, г/10мин.	2,2 — 2,6
2	Температура размягчения по Вика, оС	101
3	Массовая доля остаточного мономера, %, не более	0,05
4	Коэффициент пропускания %, не менее	86
5	Прочность при разрыве (МПа), не менее	44,1

По вопросам приобретения **Полистирол ПСС-550-020** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов