



Полотно стеклотрикотажное ластичное ЛО-0.5.

**Стеклотрикотажное полотно марки ЛО-0,5** предназначено для объемного формирования композитных изделий сложной геометрической формы. Упругость, растяжимость высокие драпировочные свойства позволяют формировать любые поверхности, в том числе сферические с обратной кривизной без потери механических свойств конструкции.

#### Техническая консультация

№ п/п	Название показателей	Единица измерения	Фактические показатели
1	Ширина (полупериметр)	мм	500-1000
2	Масса 1м <sup>2</sup>	г/м <sup>2</sup>	370...400
3	Толщина	мм	не менее 0,47
4	Длина нити в петле	мм	4,7
5	Плотность вязания по вертикали Pв		50
6	Плотность вязания по горизонтали Pг		55
7	Массовая доля влаги	%	0,5
8	Сырье - нить стеклянная ЕС6 27x1x2 Z (80) или ЕС6 28x2Z (80)	%	100

По вопросам приобретения **полотна стеклотрикотажного ластичного ЛО-0.5.** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов