



ПСн и ПСв

Область применения:

Применяются в качестве вспомогательных электродов в рН-метрах различных типов.

Наименование показателей:

Техническая консультация

Тип	ПСн	ПСв
Основной конструкционный материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Электрическое сопротивление, кОм, не более	20	20
Диапазон рабочих температур, °C	5-80	80-120
Материал деталей, соприкасающихся с рабочей средой	Нержавеющая сталь, эпоксидный компаунд	Нержавеющая сталь, эпоксидный компаунд
Нестабильность потенциала, мВ	±2	±2
Температурный коэффициент, мВ/°C	±3	±3
Габаритные размеры	ø 12×70	ø 12×70

Отличительные особенности:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полуэлементы сравнительные низко- и высокотемпературные

Механическая прочность

По вопросам приобретения **полуэлементов сравнительные низко- и высокотемпературных** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов