



Полужидкие смазки RENOLIT SO-GFO 35, RENOLIT SO-GFB, RENOLIT EP 000 и GEAR-MASTER LXG 00

RENOLIT SO-GFO 35

RENOLIT SO-GFO 35 это мягкая, волокнистая, тягучая смазка на базе тщательно выбранного минерального масла и натриевого мыла в качестве загустителя.

Описание:

[Техническая консультация](#)

Спецификации	Одобрения
GP 0 H-30	

Типовые характеристики:

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		GP 0 H-30	DIN 51 502
NLGI класс		0	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +100	

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полужидкие смазки RENOLIT SO-GFO 35, RENOLIT SO-GFB, RENOLIT EP 000 и GEAR-MASTER LXG 00

RENOLIT SO-GFB

RENOLIT SO-GFB это мягкая, волокнистая, тягучая редукторная смазка класса NLGI 00, на базе тщательно подобранного минерального масла и натриевого мыла в качестве загустителя.

[Техническая консультация](#)

Спецификации	Одобрения
GP 00 H-30	

Типовые характеристики:

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		GP 00 H-30	DIN 51 502
NLGI класс		00	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +100	

RENOLIT EP 000

RENOLIT EP — это серия многоцелевых пластичных смазок, приготовленных на базе высококачественного минерального масла и литиевого загустителя (12-гидроксистеарат лития). Все смазки содержат в своем составе ингибиторы коррозии и окисления, а также противоизносные и противозадирные присадки. Продукты этой серии совместимы с высококачественными пластичными смазками аналогичного состава.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полужидкие смазки RENOLIT SO-GFO 35, RENOLIT SO-GFB, RENOLIT EP 000 и GEAR-MASTER LXG 00

Полужидкая смазка RENOLIT EP 000 применяется в централизованных системах грузового транспорта и тяжелой строительной техники, а также как альтернатива индустриальным редукторным маслам для предотвращения утечек.

Описание:

[Техническая консультация](#)

Спецификации	Одобрения
KP 000 K-30	

Типовые характеристики:

[Техническая консультация](#)

Показатели	Единица	Значение	Метод
Классификация		KP 000 K-30	DIN 51 502
NLGI класс		000	DIN 51 818
Температурный диапазон	°C	-30 / +100	

GEAR-MASTER LXG 00

Для смазывания редукторов большой мощности. Применяется в качестве уплотнительной смазки для раздвижных опор и амортизаторов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Полужидкие смазки RENOLIT SO-GFO 35, RENOLIT SO-GFB, RENOLIT EP 000 и GEAR-MASTER LXG 00

Техническая консультация

Спецификации	Одобрения
GPNC 00 P-40	

Типовые характеристики:

Техническая консультация

Показатели	Единица	Значение
Классификация		GPNC 00 P-40
NLGI класс		00
Температурный диапазон	°C	-40 / +160

По вопросам приобретения **полужидких смазок RENOLIT SO-GFO 35, RENOLIT SO-GFB и RENOLIT EP 000 и GEAR-MASTER LXG 00** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов