



«Порофлекс» — жгут из моноэкспандированного фторопласта (еРТФЕ)

Уплотнительный материал «Порофлекс» изготавливается из 100% моноэкспандированного фторопласта Ф-4Д путем ориентационной вытяжки заготовок с последующей термофиксацией. В результате получается пористый материал с волокнистой структурой квадратного или прямоугольного сечения. «Порофлекс» отличается высокой химической стойкостью, малым коэффициентом трения и низкой, по сравнению с обычным фторопластом, хладотекучестью.

Фторопластовый жгут «Порофлекс» мягок и эластичен, он может принять любую форму, позволяет сформировать уплотнение нужного размера и конфигурации. В процессе формирования поры закрываются и получается полностью герметичное монолитное уплотнение. Это выгодно отличает экспандированный жгут «Порофлекс» от традиционного фторопластового жгута ФУМ «В».

«Порофлекс» предназначен для использования в качестве химически стойкого, самосмазывающегося набивочного и прокладочного материала в узлах насосно-компрессорного оборудования, запорной арматуры и трубопроводов.

Экспандированный еРТФЕ фторопластовый жгут «Порофлекс» применяется, как сальниковая набивка или уплотнение фланцевых соединений (т.е. фланцевая прокладка).

- в сетях отопления и водоснабжения;
- в химической и фармацевтической промышленности;
- в нефтегазоперерабатывающей промышленности.

[Техническая консультация](#)

### Основные технические данные экспандированного еРТФЕ фторопластового жгута «Порофлекс»

Эксплуатационные параметры	«Порофлекс»	ФУМ «В»
----------------------------	-------------	---------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



«Порофлекс» — жгут из моноэкспандированного фторопласта (еРТФЕ)

Диапазон рабочих температур	от -260°С до +260°С	от -60°С до +150°С
Рабочее давление среды, (кгс/см <sup>2</sup> )	250	64
Плотность, (г/см <sup>3</sup> )	0,7 — 0,8	2,2 — 2,4

По вопросам приобретения «Порофлекс» — жгут из моноэкспандированного фторопласта (еРТФЕ) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов