



Поролон ППУ ЭО-130, ППУ ЭО-130М, ТУ 6-55-53-91, масло-бензостойкий

Применяется при производстве фильтров различного назначения, в том числе для очистки воздуха, поступающего в двигатели внутреннего сгорания: при высоких скоростях воздушного потока обеспечивается очистка воздуха от пыли на 65-80%. Пылеёмкость такого фильтра около 1 кг/м². Рекомендуемый слой фильтрующего материала до 20 мм. Регенерация осуществляется методом продувания либо промывания.

Пригоден для предварительной фильтрации сточных вод и бензина в водоочистных системах и фильтрах.

Известно применение в качестве носителя биотехнологии, а также в фарфоровой промышленности для шлифовки необожжённых фарфоровых изделий.

ППУ ЭО-130М (ТУ 6-55-53-91) открытопористый, размер ячеек от 0,5 до 1,2 мм, кажущаяся плотность 25-35 кг/м³, выпускается светлого или тёмного цвета.

Стоек к действию бензина и смазочных масел.

По вопросам приобретения Поролон ППУ ЭО-130, ППУ ЭО-130М, ТУ 6-55-53-91, масло-бензостойкий и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов