



Каучук порошкообразный ПСК ТУ 294-020-05842324-2000.

Порошкообразный синтетический каучук (**ПСК**) получается из бутадиен-нитрильного каучука с содержанием нитрила 30%.

Порошкообразный бутадиен-нитрильный каучук используется в качестве модификатора фракционных материалов (например в тормозных накладках автомобилей), как модификатор ПВХ и др. полярных полимеров.

Техническая характеристика

Вязкость МБ 10+4 (100 вС), 50-120

Массовая доля летучих веществ, % не более 1,5

Массовая доля золы, %, не более 10

Массовая доля нитрила акриловой кислоты в полимере, %, не менее 30

Остаток на сите с сеткой в1,25 , %, не более в 2, % отсутствует

Упаковка в полиэтиленовые мешки, помещенные в картонные коробки. Вес одного места для упаковки в до 10 кг. Порошкообразный каучук ПСК-НС выпускается по заявкам организаций.

Чтобы купить **Порошкообразный каучук ПСК-НС** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов