



Порошок для наружной очистки камер сгорания SteelTEX Extra Caldaie

[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Порошковый реагент для очистки камеры сгорания твердотопливных и жидкотопливных котлов от сажи, копоти и негорючих компонентов.

Инструкция по применению

SteelTEX EXTRA CALDAIE позволяет значительно упростить техническое обслуживание котлов, находящихся в рабочем режиме. При использовании SteelTEX EXTRA CALDAIE помещение котельной не загрязняется сажей, не наносит вред обслуживающему персоналу, нет необходимости отключения оборудования и его последующего охлаждения для удаления отложений. Из-за неполного сгорания углерода, серы и их сложных соединений, присутствующем в дизельном топливе и других нефтяных продуктах на поверхности теплообменника котлов образуются отложения несгораемых веществ, которые содержат углерод вместе с неорганическими элементами: сульфатами, оксидами металлов. Так как они относительно инертны, на поверхности теплообменника образуется прочный слой, который плотно прилегает к металлическим поверхностям. Если их оставлять в камере сгорания, то они все больше будут отвердевать и их сложнее будет удалить. Кроме этого эти отложения приводят к снижению КПД теплообменника. (рис. 3). Отложения продуктов сгорания действуют как изолятор на поверхности теплообменника, кроме этого уменьшается диаметр прохождения продуктов сгорания, что приводит к увеличению скорости и уменьшению турбулентности отходящих газов, которые теряют способность более эффективной отдачи тепла металлу и как следствие теплоносителю.

SteelTEX EXTRA CALDAIE разработан для отделения несгораемых остатков от поверхности камеры сгорания котлов и снижению образованию сажи, которая ведет к коррозии камеры сгорания, а так же уменьшает эффективность теплообменника.

Схема дозировки Ec-Extra

Ec-Extra — это порошок, упакованный в пластиковые трубочки, не токсичен. Схема дозировки Ec-Extra указана в таблице. Наилучшие результаты с точки зрения экономии топлива, техобслуживания, загрязнения атмосферы, достигаются при правильном применении (каждые 15 дней) Ec-Extra.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошок для наружной очистки камер сгорания SteelTEX Extra Caldaie

Техническая консультация

Данные по котлам (ккал/ч)		Топливо		
		Тяжелое масло	Легкое масло	Дизельное топл.
До	60 000	—	—	1
60 000	140 000	—	—	2
160 000	260 000	—	—	2
260 000	420 000	4	2	3
430 000	840 000	8	4	4
850 000	1 700 000	10	8	5

Способ применения: открыть камеру сгорания котла и поместить в ее дальнюю часть необходимое количество трубочек согласно таблице. При этом температура теплоносителя должна быть не менее 80°C. В случае очень сильного загрязнения камеры сгорания котла увеличьте количество порошка в 2 раза.

Техническая консультация

Характеристики

Производитель PIPAL Chemicals

Страна производитель Италия

Дополнительные характеристики

Основное назначение средства Для котельного оборудования, Для трубопровода, Для теплосистем

Состояние Новое

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошок для наружной очистки камер сгорания SteelTEX Extra Caldaie

Тип

Порошковый реагент

По вопросам приобретения Порошок для наружной очистки камер сгорания SteelTEX Extra Caldaie и дезинфекции и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов