

Область применения:

Рабочие и сопловые лопатки, сопловые и направляющие аппараты

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ» Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Условия эксплуатации: общеклиматические (внутри и снаружи изделия) и всеклиматические (внутри изделия) без антикоррозионной защиты

Вид пайки: пайка в вакуумных печах

Технические характеристики

Рабочая температура: до 1050 °C

Температура пайки от 1200 до 1220 °C

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-4-1218-2011


Наименование: Порошок припоя марки ВПр24

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-16-776-2004

Наименование: Порошковый припой марки ВПр24

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов





Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-16-776-2004 Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-16-776-2004

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-16-776-2004 Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-16-776-2004

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 3 к ТУ 1-595-16-776-2004 Наименование: Изменение № 3 к ТУ 1-595-16-776-2004

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 ТУ 1-595-4-1218-2011 Наименование: Изменение № 1 ТУ 1-595-4-1218-2011

По вопросам приобретения порошок припоя марки ВПр24 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: