



Порошок сф 2у

Назначение: для приготовления растворов, используемых для дезактивации военной техники, дегазации и дезактивации авиационной техники и дегазации обмундирования

Состав: сульфенол, тринатрийфосфат (СФ-2У — триполифосфат натрия), сульфат натрия

Разработчик: СФ-2У — в/ч 61469 (дхн Антонов Н.С., ктн Семенов Б.Д., ктн Ковриго В.И. и др.); ВНИИЖ (Ленинград)

Основные тактико-технические характеристики:

- Водные растворы СФ-2 (2У) применяются из ИДК-1, ГДК, ДКЗ, ДКВ, АДДК, ДКТ, ДК-4, АДМ и авторазливочных станций
- Концентрация СФ-2 (2У) в растворе: от 0,075 до 0,3 % (масс.).
- Температурный интервал применения: от +40 до +5 °С

из АРС-15: до -15 °С

- Норма расхода, л/м²:

при дегазации: 3,0

при дезактивации:

из ИДК-1, ГДК, ДКЗ, ДКВ, АДДК и АРС: 3,0

из ДК-4: 1,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Порошок сф 2у

Описание: Порошок СФ-2 – однородный мелкодисперсный порошок от кремового (СФ-2У — белого) до темно-желтого цвета, хорошо растворим в воде, легко поглощает влагу. 0,075% (масс.) водный раствор применяется для дезактивации, и 0,3% (масс.) раствор для дегазации.

По вопросам приобретения **Порошка сф 2у** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов