



Пенополиуретан марки ППУ-355МК-ГАЗ

для декоративных панелей, балок, бордюров

Нормативно-техническая документация

ТУ 6-55-221-1447-96

Применение

- в строительстве и индустрии строительных материалов – для изготовления строительных отделочных карнизов и бордюров, декоративных панелей и балок с поверхностью, имитирующей фактуру дерева, в том числе «под старину», штукатурных тёркок;
- в мебельной и лёгкой промышленности – для изготовления декоративных мебельных элементов, художественных рам для зеркал и картин, скульптур, манекенов;
- в радиотехнике;
- в космической технике;
- в военной промышленности.

Способ переработки

По двухкомпонентной схеме с помощью заливочных машин высокого или низкого давления либо вручную. Соотношение компонентов А:Б=100:110. Температурный режим переработки от +15°C до +40°C.

Свойства

- широкий диапазон плотностей;
- высокая прочность и долговечность;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пенополиуретан марки ППУ-355МК-ГАЗ

- экологическая безопасность: не содержит озоноразрушающих вспенивателей, не выделяет вредных для здоровья человека и окружающей среды веществ;
- возможность заливки вручную.

По вопросам приобретения ППУ-355МК-ГАЗ для декоративных панелей, балок, бордюров и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов