



Огневое дублирование – это процесс создания многослойного продукта, состоящего из слоя пенополиуретана и одного или двух слоев эластичного материала (ткани, кожи, кожзаменителя или др). Склеивание слоев происходит за счет плавления верхнего слоя ППУ открытым огнем.

С помощью теплового воздействия подплавляется поверхность поролон, а затем на нее накладывают дополнительный слой из ткани или нетканого материала. Многослойный материал, полученный в результате дублирования ППУ, обладает более высокой прочностью.

Далеко не все виды ППУ могут обрабатываться с помощью огневого дублирования. Материал должен подходить по жесткости, мягкости, эластичности и пожаробезопасности.

Техническая консультация

Техническая документация	ТУ 2254-005-32972176-99
Применение	При изготовлении многослойных материалов для автомобильной и лёгкой промышленности, применяемых в качестве амортизационного, звуко- и теплоизоляционного, а также декоративно-отделочного материала.
Способ переработки	Клеевое и огневое дублирование.
Свойства	Неогнеопасный (ГОСТ 25076-81).
На заказ	По желанию заказчика допускается изготовление и поставка полотна и листов других размеров.
Описание	Не содержит озоноразрушающих веществ и отвечает всем требованиям санитарных, гигиенических и противопожарных норм, что подтверждено соответствующими сертификатами.

По вопросам приобретения ППУ ЭРП поролон для огневого дублирования и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов