



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

**Праестол 644 ВС** (Praestol 644BC) — катионный флокулянт серии PRAESTOL ®, представляющий собой белый или желтоватый сыпучий гранулированный порошок в мешках по 25 кг.

**Праестол 644ВС** находит применение в качестве флокулянта для очистки сточных вод и обезвоживания осадка сточных вод предприятий машиностроения, металлургической, горнодобывающей, горноперерабатывающей, бумажной, нефтехимической, химической промышленности и в коммунальном хозяйстве.

**Свойства Праестола 644 ВС представлены в таблице:**

- Тип активности: Катионная
- Насыпная плотность 570-670 кг/м<sup>3</sup>
- Вязкость 0,5% раствора 700 мПа
- Вязкость 0,1% раствора 70 мПа
- Значение pH 0,1% раствора 7
- Диапазон pH применения 1,0-14,0
- Молекулярный вес около 9 млн. ед.
- Содержание остаточного мономера не более 0,1%

По вопросам приобретения Праестол 2640 / Praestol 2640

и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов