



Праестол 650 TR (Praestol 650TR), — катионный флокулянт серии PRAESTOL ®, представляющий собой белый или желтоватый сыпучий гранулированный порошок в мешках по 25 кг.

Праестол 650TR находит применение для обработки питьевой воды. Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации «ПДК» химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Свойства

Тип активности: Катионная

Гранулометрический состав,

% масс. гранул размером:

— более 1250 мкм, не более 10

— менее 100 мкм, не более 2

Насыпная плотность 550-750 кг/м³

Сыпучесть свободное истечение

Объемная доля геля, не более 20 см³/1000см³

Динамическая вязкость 1% раствора

в 10% растворе NaCl 250-400 мПа*с

Значение pH 0,1% раствора 7

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРАЕСТОЛ 650 TR (PRAESTOL 650TR)

Диапазон pH применения 1,0-14,0

Молекулярный вес около 6 млн. ед.

Содержание остаточного мономера, не более 0,025%

По вопросам приобретения ПРАЕСТОЛ 650 TR и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов