



ПРАЕСТОЛ 851 ВС (PRAESTOL 851BC)

Праестол 851 ВС (Praestol 851BC), — катионный флокулянт серии PRAESTOL ®, представляющий собой белый или желтоватый сыпучий гранулированный порошок в мешках по 25 кг.

Праестол 851ВС находит применение в качестве флокулянта для очистки сточных вод и обезвоживания осадка сточных вод предприятий машиностроения, металлургической, горнодобывающей, горноперерабатывающей, бумажной, нефтехимической, химической промышленности и в коммунальном хозяйстве.

Свойства

Тип активности: Катионная

Насыпная плотность 570-670 кг/м³

Вязкость 0,5% раствора 600 мПа

Вязкость 0,1% раствора 50 мПа

Значение pH 0,1% раствора 7

Диапазон pH применения 1,0-14,0

Молекулярный вес около 9 млн. ед.

Содержание остаточного мономера не более 0,1%

По вопросам приобретения ПРАЕСТОЛ 851 ВС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов