



Структура материала

Праймер представляет собой концентрированный раствор высококачественных нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80°C и специально подобранных органических растворителей.

Назначение

Праймер предназначен для подготовки (грунтовки) бетонного основания цементно-песчаных стяжек перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных, гидроизоляционных материалов.

Техническая характеристика

Техническая консультация

1	Наличие неоднородностей и посторонних включений	Нет
2	Массовая доля летучих компонентов, в %	30-50
3	Время высыхания нанесенного слоя при 20°C, час. не более	15

УПАКОВКА: праймер “Изомаст-КИМ” упаковывается в герметично закрытые ведра по 5,10, 20 дмЗ. По согласованию с потребителем, разрешается упаковывать в другую тару.



Праймер (грунтовка) «Изомаст-КИМ»

По вопросам приобретения Пергамин кровельный марка П-300, П-350 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов