



Слюдинитовая лента ЛСп- F-ТПл

Слюдолента ЛСп-F-ТПл представляет собой композицию из слюдяной бумаги, оклеенной с одной или двух сторон подложками (полиэтилентерефталатная пленка и стеклоткань), пропитанную компаундом КП 303. Лента слюдинитовая применяется для витковой и корпусной изоляции в электрических машинах напряжением до 11 кВ. Класс нагревостойкости – F(155°C).

Слюдинитовая лента ЛСп- Н-ТПл

Слюдолента ЛСп Н ТПл представляет собой композицию из слюдяной бумаги, оклеенной с одной или двух сторон подложками (полиэтиленнафталатная пленка Теонекс производства фирмы “DuPont Teijin Films” и стеклоткань) и пропитанной компаундом КП 303 Н.

Слюдинитовая лента ЛСп-F/Н-ТТ

Слюдолента ЛСп-F/Н-ТТ представляет собой композицию из слюдяной бумаги, оклеенной с двух сторон подложками (стеклоткань), пропитанную компаундом КП 303Н. Слюдолента ЛСп-F/Н-ТПл применяется для витковой и корпусной изоляции в электрических машинах напряжением до 11 кВ. Класс нагревостойкости – F/Н(155-180°C).

Слюдинитовая лента ЛСЭП-934-ТПл

Слюдинитовая лента ЛСК-СС

Лента слюдинитовая ЛСК-110-ТТ

Лента слюдинитовая ЛСК-110-ТПл

Лента слюдинитовая ЛСУ

Слюдинитовая лента ЛСп- Н-ТПл

Лента слюдинитовая ЛСп-F-2Пл



Предварительно пропитанные слюдоленты

Лента слюдинитовая ЛСКВ

Лента слюдинитовая силиконовая марок ЛСК-Т и ЛСК-ТТ

По вопросам приобретения **Предварительно пропитанные слюдоленты** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов