



Описание:

Как убрать ржавчину металла, тогда бы вещь послужила вам еще долгие годы. В таких случаях и приходит на помощь преобразователь ржавчины «Дезоксил ПР58», который предназначен для модификации коррозии на поверхностях из черных металлов, в целях подготовки ржавых стальных изделий, металлопроката, труб, арматуры к бетонированию, нанесению мастик, а также к окраске. Купить преобразователь ржавчины и применять его можно без лишних опасений. При обработке одновременно происходит обезжиривание и очистка от загрязнений, удаление продуктов коррозии и создание защитного слоя, который является грунтом под лакокрасочные покрытия. При всей многофункциональности преобразователя ржавчины цена на него весьма невысокая.

Растворитель ржавчины Дезоксил-58ПР — это эффективное средство для очистки и защиты металла от ржавчины. Он надежно решает сразу две проблемы – избавляет от коррозии и препятствует её дальнейшему появлению. Помимо этого, преобразователь ржавчины обладает широким спектром преимуществ: в данном веществе, защита металла от ржавчины – одно из свойств которого, полностью отсутствуют минеральные кислоты, а значит применять его можно без дополнительной подготовки изделия; оно совершенно безопасно и безвредно для человека, в том числе и за счет отсутствия «кислотных» составляющих; защита металла от ржавчины обеспечивается сложным химическим составом и содержанием в нем особых защитных компонентов.

Помимо этого, легко справляется с защитой бетонов – продлевает их срок эксплуатации и улучшает технические характеристики, а также функционирует как самостоятельное покрытие для металлических изделий; растворитель ржавчины Дезоксил-58ПР удобен в использовании, а также экономически выгоден; при его применении нет необходимости придерживаться дополнительных мер безопасности, преобразователь ржавчины не содержит, а значит и не выделяет вредных токсичных веществ, а также не горюч.

Преимущества:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- содержит смесь минеральных кислот;
- быстро работающая рецептура;
- экономичен и удобен в применении;
- можно применять в виде разбавленных растворов;
- не горюч, не содержит токсичных и едких веществ;
- глубоко проникающий состав;
- быстроработающая рецептура.

Применение:

Порядок использования преобразователя: Снять рыхлые слои металлической щёткой или наждачной бумагой, нанести концентрат на поверхность ржавчины и дать высохнуть, при необходимости нанести преобразователь повторно. Последующую обработку можно проводить по непросохшей поверхности. После обработки — ополоснуть водой. После завершения процесса преобразования перед нанесением покрытия поверхность должна высохнуть сутки при комнатной температуре. Ориентировочный расход — 100-150 мл/м². Температура обработки должна быть больше +10-15°C, но время сушки увеличивается. При подогреве рабочего раствора до 40гр. С эффективность его действия увеличивается.

Может применяться как методом окунания в «Дезоксил ПР58» так и методом нанесения на поверхность.

При слабых слоях ржавчины или патины можно применять разбавленные растворы «Дезоксил ПР58» 15-50% (1:2-1:6).

По вопросам приобретения **преобразователя ржавчины «Дезоксил-58ПР»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: