



Препрег стеклопластика марки ПТ-64(ВМП).ВСФ-16М

Область применения:

Изготовление сложнопрофильных элементов воздуховодов низкого давления систем кондиционирования воздуха (труба, тройник), работающих в интервале температур от минус 60 до плюс 160° С

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег представляет собой стеклоткань марки Т-64(ВМП) пропитанную быстроотверждаемым фенолформальдегидным связующим ВСФ-16М.

Технические характеристики

Массовая доля связующего в препреге (44 ± 4) % Массовая доля летучих веществ не более 8 % Массовая доля растворимой смолы не менее 90 %

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ПТ-64(ВМП).ВСФ-16М и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов