



Область применения:

Детали силовых конструкций изделий авиационной техники.

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Основная информация

Препрег однонаправленный на основе стеклоровинга РВМПН-10-400 и связующего ВСЭ-34.

Технические характеристики

Массовая доля связующего (32±2) %; поверхностная плотность препрега (222±9) г/м²; поверхностная плотность наполнителя в препреге (151±6) г/м²; температура стеклования полимерной матрицы в стеклопластике не менее 135 °С; толщина монослоя стеклопластика 0,11-0,13 мм; предел прочности стеклопластика со схемой армирования [0°/90°] при растяжении при температуре 20 °С не менее 750 МПа.

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-25-1468-2014

Наименование: Стеклопрепреги для изготовления стеклопластиков ВПС-53/Р-400 и ВПС-53/Р-1200

По вопросам приобретения препрег стеклопластика марки ВПС-53/Р-400 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов