



Назначение

Эмульсионное СОТС для обработки металла давлением на операциях штамповки, вытяжки, редуцирования, дорнования, резьбонарезания. Продукты аналогичного назначения: Укринол 5/5.

Состав

Сбалансированная смесь минерального масла, анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, присадок, улучшающих смазочные свойства продукта, противотуманной присадки и антиоксиданта.

Внешний вид

Однородная жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета

Физико-химические свойства

Техническая консультация

Плотность при (20-25)°С, г/см ³ , в пределах	0.900 -1.100
Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с, (сСт), в пределах	70 — 110
Массовая доля воды, %, не более	4.0
Массовая доля связанного хлора, %, не более	3.5
Водородный показатель (рН) 5% водной эмульсии, в пределах	7.5 -9.5

Токсичность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРЕССОЙЛ (концентрат)

Малоопасное вещество.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев.

Упаковка

200 л стальные или 250 л полимерные бочки.

Условия применения

Применяется в выпускной форме.

По вопросам приобретения **ПРЕССОЙЛ (концентрат)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов