



Припой с флюсом предназначены для конструкционной и монтажной пайки различных материалов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), а также для лужения и пайки выводов электрорадиоизделий (ЭРИ), в том числе интегральных схем, полупроводниковых приборов, элементов печатных плат (ПП) и других изделий РЭА, включая пайку проводов, кабелей, жгутов и ремонта.

Изготавливаются в соответствии с ТУ 3439-001-07518266-2017

Преимущества трубчатых припоев с флюсом

- полностью отечественный продукт, включая сырье. Используются только высокочистые сплавы (содержание примесей превосходит требования ГОСТ 21930);
- Припой изготавливаются из принципиально новых для российского рынка сплавов Sn62Pb36Ag2, Sn60Pb40, Sn60Pb38Cu2;
- широкая номенклатура: припой в виде прутков, проволоки и круглых трубок, заполненных флюсом (ROL0, ROM0 или ROM1), требуемым количеством каналов (1, 3 и 5 каналов) и диаметром (от 0,3 до 5 мм);
- содержание флюса в трубчатом припое: низкое (от 0,8 до 1,6 %); среднее (от 1,7 до 2,5%); высокое (от 2,6 до 3,2%).
- Приемка ВП и ОТК

- [Припой ПОС 60](#)
- [Припой ПОС 61](#)
- [Припой ПОС 63](#)
- [Припой ПОССр 62-2](#)
- [Припой ПОСМ 60-2](#)
- [Припой ПОСМ 60-1](#)

По вопросам приобретения припоев с флюсом (трубчатые) и проволочные и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов