



Проволока припоя марки ВПр35

Область применения:

Детали приборов, радио и электроаппаратуры, провода, печатные платы

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Условия эксплуатации: общеклиматические (внутри и снаружи изделия) и всеклиматические (внутри изделия), без антикоррозионной защиты

Вид пайки: пайка ручная и механизированная

Технические характеристики

Рабочая температура: от -70 °C до +200 °C

Температура плавления: от 228 до 230 °C

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-ВФ-295-98

Наименование: Припой марки ВПр35

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 1 к ТУ 1-595-ВФ-295-98

Наименование: Изменение № 1 к ТУ 1-595-ВФ-295-98

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: Изменение № 2 к ТУ 1-595-ВФ-295-98

Наименование: Изменение № 2 к ТУ 1-595-ВФ-295-98

По вопросам приобретения проволоки припоя марки ВПр35 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов