



Описание:

Dodicet 5073 (Додисет 5073) — присадка, улучшающая воспламеняемость дизельных топлив предназначена для повышения цетанового числа.

Цетановое число — определяющий показатель дизельного топлива, оказывающий существенное влияние на режимы работы двигателя. Оно влияет на мощность, экономичность, жесткость рабочего процесса, легкость пуска двигателя, расход топлива, дымность отработанных газов. Современные высокооборотные дизельные двигатели, рассчитанные на дизельное топливо с цетановым числом 51-53 единицы, на практике не могут выдавать заявленные мощностные показатели при работе на низкоцетановом топливе. Цетановое число дизельного топлива производства российских НПЗ, как правило, составляет 45-48 единиц. Поэтому появляется необходимость увеличивать цетановое число специальными присадками.

Свойства Dodicet 5073:

- Может быть использована как самостоятельно, так и включена в пакеты присадок к дизельным топливам;
- Эффективность присадки проверена на приборе HFRR, определяющем смазочные свойства, и при работе насосов в различных всемирноизвестных топливах;
- Взаимосовместима с маслами.

[Техническая консультация](#)

Свойства Dodicet 5073		
№ п/п	Наименование	Значение
1	Состав	2-этил-гексил нитрат
2	Внешний вид	Жидкость от бесцветного до бледно желтого цвета
3	Плотность	ок. 960 кг/м3 при 15°С
4	Кислотность	макс. 0,005 % HNO3

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



5	Вода	макс. 0,07 %
6	Температура потери текучести	ниже -45°C
7	Температура вспышки	ок. 74°C

Применение:

Цетаноповышающая присадка Dodicet 5073 (Додисет 5073) применяется для улучшения воспламеняемости дизельного топлива, обеспечивает быстрый запуск дизельных двигателей при низких температурах, понижая одновременно дымность и шумность. Работа дизельного двигателя становится более ровной.

Хранение:

В поставленных фирмой бочках или в емкостях из малоуглеродистой или нержавеющей стали. В случае длительного хранения Dodicet 5073 (Додисет 5073) перед его использованием рекомендуется проверить качество.

Безопасность:

Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Не курить. Пустые бочки могут содержать газы, которые образуют взрывоопасные смеси с воздухом. При высоких температурах может взрываться.

Рекомендуемая дозировка Dodicet 5073:

Обычно дозировка 0,2-2 кг/т дает увеличение цетанового числа на 4-7 единиц. Конкретная дозировка зависит от состава обрабатываемого топлива и желаемого увеличения цетанового числа.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка Dodicet 5073

По вопросам приобретения **присадки Dodicet 5073** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов