



Dodiflow (Додифлоу) 4138X — присадка для улучшения характеристик текучести сырых нефтей и мазутов при пониженных температурах. В результате применения присадки могут быть значительно снижены и температура застывания и вязкость топлива.

Техническая консультация

Свойства Dodiflow (Додифлоу) 4138X		
№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Состав	Раствор сополимера эфира акриловой кислоты в ксилоле
2	Внешний вид	Вязкая жидкость от желтого до коричневатого цвета при 25°С
3	Плотность	0.89 г/см ³ при 20°С (DIN 51757)
4	Вязкость	130±30 мПа*с при 25°С (DIN 51562)
5	Температура потери текучести	ок. +18°С (DIN/ISO 3016)
6	Температура вспышки	ок. +29°С (DIN 53213)

Дозировка:

Для снижения температуры застывания и вязкости сырых нефтей и мазута до требуемых значений обычно достаточно 50-500 г/т Dodiflow (Додифлоу) 4138X. Иногда для высоко парафинистых нефтей с высокой температурой застывания может потребоваться дозировка до 1000 г/т и выше.

Упаковка:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадка Dodiflow 4138X

Подогреваемые автоцистерны или 200 л стальные бочки.

Хранение:

При хранении в ненарушенной заводской таре Dodiflow (Додифлоу) 4138X может храниться практически неограниченное время

По вопросам приобретения **присадки Dodiflow 4138X** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов