

**Назначение**

Предназначена для улучшения нейтрализующих свойств масел для бензиновых и дизельных двигателей различной степени форсирования.

Состав

Щелочной беззольный продукт на основе полиаминов.

Внешний вид

Однородная вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета.

Физико-химические свойства**Техническая консультация**

Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с, не более	400
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	140
Массовая доля воды, %, не более	0,1
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,08
Щелочное число, мг КОН/г, не менее	100
Массовая доля бора, %, в пределах	0,08-0,12

Токсичность

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРИСАДКА «ОМ-1»

Умеренно опасное вещество 3 класса опасности. ПДК в воздухе рабочей зоны — $900/300 \text{ мг/м}^3$ по парам углеводородов алифатических (в пересчете на С), 5 мг/м^3 (по масляному туману).

Гарантийный срок хранения

3 месяца со дня изготовления.

Упаковка

Стальные 200 л бочки, кубовые пластиковые контейнеры, авто- и ж/д-цистерны.

Условия применения

Рекомендуемая концентрация присадки- 1- 4 % мас.

По вопросам приобретения **присадки «ОМ-1»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов