

**Антиокислительные присадки**

## Техническая консультация

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Норма ввода                 | Мин. партия       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Антиокислитель — Агидол-1</b> (2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол) по ТУ 38.5901237-90                                                                                                                                                                                                                                                                  | в концентрации 0,003-0,004% | спец. мешок 25 кг |
| <b>Антиокислитель п-оксидифениламин</b><br>Особенностью этого ингибитора является то, что он обеспечивает стабильность бензина в чистом виде и примерно в 2 раза удлиняет срок его хранения без разложения этиловой жидкости.                                                                                                                          | в количестве 0,004-0,005%   | 200 кг            |
| <b>Антиокислитель — неозон D</b> для стабилизации каучука и устранения возможности его деструкции при последующей обработке                                                                                                                                                                                                                            | Зависит от качества топлива | 200 кг            |
| <b>Суспензия стеарата цинка</b> — Чтобы предотвратить слипание частиц бутилкаучука, в дегазатор вводят суспензию стеарата цинка в количестве менее 1 % от полимера. Одновременно в суспензию добавляют антиокислитель — неозон D с целью стабилизации каучука и устранения возможности его деструкции при последующей обработке, а затем при хранении. | Зависит от качества топлива | 200 кг            |



## Антиоксиданты

[Техническая консультация](#)

| Наименование                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>АOF 29</b> — Топливный антиоксидант. Используется для бензинов, авиатоплива и среднестиллятных топлив для контроля смолообразова-ния, увеличения индукции |
| <b>АО — 80 — Антиоксидант. Препятствует окислению, смолообразованию и образованию перекисей при хранении в бензинах и среднестиллятных то</b>                |
| <b>АО — 87</b> — Антиоксидант. Препятствует окислению, смолообразованию и образованию перекисей при хранении в бензинах и среднестиллятных топливах. Одобре  |

## Антистатические присадки

[Техническая консультация](#)

| Наименование                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Антистатическая присадка Сигбол</b><br>(ТУ 38.101741-78)                                                                                                   |
| <b>Stadis®450</b> — Увеличивает удельную электрическую проводимость топлив с целью минимизации риска электро-статического заряда и возгорания во время манипу |

**Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ)**[Техническая консультация](#)

| Наименование                                                                 | Норма ввода                             | Мин. партия |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Жидкость И</b> — Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ).           | Зависит от температуры окружающей среды | 200 л       |
| <b>Жидкость «И-М»</b> — Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ).       | Зависит от температуры окружающей среды | 200 л       |
| <b>Тетрагидрофуран (ТГФ)</b> — Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ) | Зависит от температуры окружающей среды | 200 л       |

**Противоизносные присадки**[Техническая консультация](#)

| Наименование                                                                 | Норма ввода                             | Мин. партия |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <b>Жидкость И</b> — Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ).           | Зависит от температуры окружающей среды | 200 л       |
| <b>Жидкость «И-М»</b> — Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ).       | Зависит от температуры окружающей среды | 200 л       |
| <b>Тетрагидрофуран (ТГФ)</b> — Противоводокристаллизационные жидкости (ПВКЖ) | Зависит от температуры окружающей среды | 200 л       |



## Присадки для авиатоплива

По вопросам приобретения **присадок для авиатоплива** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов