

**Диспегатор НФ****Депрессорно-диспергирующие присадки для дизельного топлива:**

Техническая консультация

Наименование	Норма ввода	Мин. партия
ACF 40 — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов, не требует добавления керосина, понижает температуру помутнения.	1-3 л на 1000л дизтоплива, Понижает температуру фильтруемости до -32 °С. Понижает температуру помутнения до -28 °С. Понижает температуру замерзания до — 40°С. Вводится в топливо при температуре от 0°С.	2000 кг.
Deprolux EF — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	1 кг. на 1000 л. дизтоплива понижает застывание на 20-25°С. Работает при -5°С Не требует нагрева присадки до -20°С	168 кг.
Atlant 2100 — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	1 л на 1000л дизтоплива, понижает застывание на 20-25°С. Работает при -5°С Не требует нагрева присадки до -20°С	210 л.



Присадки для дизельного топлива

Atlant 2500 — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	(от 2 л/тн) понижает застывание на 25°C Работает при -5°C Не требует нагрева присадки до -20°C	210 л.
Норд-Дизель — предназначена для улучшения низкотемпературных свойств средних дистиллятов, позволяет снижать предельную температуру фильтруемости и температуру застывания дизельных и легких печных топлив	(от 2 л/тн) понижает застывание на 25°C Работает при -5°C Не требует нагрева присадки до -20°C	200 л.
Atlant 2000 — Депрессорная присадка для дизельных топлив	1,5 л на 1000л дизтоплива, понижает застывание на 20-25°C Работает при -5°C Не требует нагрева присадки до -20°C	210 л.
DIFRON 3319 — Депрессорная присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	1 кг. на 1000л дизтоплива, понижает застывание на 20-25°C	178 кг.
Atlant 3200 (USA) — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	0,05% до 0,4% на 1т, понижает застывание до -60 °C.	210 л.
Dodiflow 5416 — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	(от 50 гр./т.) понижает застывание на 25°C	170 кг



Присадки для дизельного топлива

Dodiflow 4851 — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	25-400 г/т. понижает застывание на 25°C	170 кг
Dodiflow 4273 — Депрессорная присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	25-400 г/т. понижает застывание на 25°C	170 кг
Keroflux 3501 — Депрессор и диспергатор парафинов	от 100-500 гр/тн, понижает застывание на 20-25°C	170 кг
Keroflux 3614 — Диспергатор парафинов для дизельного топлива и средних дистиллятов	от 150 гр/тн, понижает застывание на 20-25°C	170 кг
Keroflux ES 6100 — Депрессорная присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	от 500 гр/тн, понижает застывание на 20-25°C	170 кг
Infineum R442M — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	от 300-500 гр/тн, понижает застывание на 20-25°C	187 кг
Deprolux STD — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	(от 100-500 гр/тн) понижает застывание на 20-25°C	170 кг
Dodiflow 5416 — Депрессорно-диспергирующая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	(от 50 гр./т.) понижает застывание на 25°C	170 кг



Присадки для дизельного топлива

OFI 7650 (7660) — Депрессорная присадка для повышения хладотекучести и понижения температуры застывания средних дистиллятов	(от 0,1- 0,3 кг/т.) понижает застывание на 15-20°C	170 кг
ДДП-Антигель — Депрессорно-диспергирующая присадка для средних дистиллятов (Антигель для дизельного топлива)	(от 2 л/тн) понижает застывание на 25°C	200 л
«Эковинтер-1М» Для достижения «Зимних значений» предельной температуры фильтруемости (температуры застывания), в зависимости от характеристик Дизельного (Печного) топлива	(0,7-1 л/т) 0,05 % — Температура застывания: -33°C 0,1 % — Температура застывания: -39°C	200 л

Присадки повышающие цетановое число:

Техническая консультация

Наименование	Норма ввода	Основное вещество
БОРЕЙ 302 — Присадка для повышения цетанового числа дизельного топлива	от 0,2 — 2 кг/т ЦЧ от 4-7 ед.	99.5 %

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадки для дизельного топлива

Atlant Uni Cet — Присадка для повышения цетанового числа дизельного топлива	от 0,2 — 2 кг/т ЦЧ от 4-7 ед.	99 %
Dodicet 5073 — Присадка для повышения цетанового числа дизельного топлива	от 0,2 — 2 кг/т ЦЧ от 4-7 ед.	99 %
Kerobrisol EHN — Цетаноповышающая присадка	от 200- 2 000 мг/кг ЦЧ от 4-14 ед.	99 %
Zenteum ZR 668 — Присадка для повышения цетанового числа дизельного топлива	от 200 гр/т ЦЧ от 4-7 ед.	99 %
CI-0801 — Присадка для повышения цетанового числа и для улучшения пусковых свойств дизельного топлива на основе 2-этилгексил нитрата (не менее 99%)	от 0,1 до 1% объема т. ЦЧ от 2-10 ед.	99 %

Смазывающие присадки для дизельного топлива:

Техническая консультация

Наименование	Норма ввода	Мин. партия
Dodilube 4940 — Смазывающая присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов	от 50-200 гр/т	170 кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадки для дизельного топлива

<u>Infineum R650 — Противоизносная присадка для дизельного топлива и средних дистиллятов Смазывающая присадка</u>	от 50-200 гр/т	187 кг
Кероконг LA 99С — Смазывающая присадка к низкосернистым дизельным топливам и печным топливам	от 50 мл/т	192 кг
Керориг DP 604Т — Пакет присадок для дизельных топлив	от 300 гр/т	170 кг
HiTEC 4661 — Присадка для улучшения эксплуатационных характеристик дизельных двигателей	от 150 — 300 гр/т	190 кг
Octimise D3042 — Полифункциональный пакет моющих присадок для применения в любых марках дизтоплива. Предотвращает засорение форсунок, повышает экономию топлива, снижает выбросы в атмосферу, защищает от коррозии топливную систему.	от 150 — 300 мг/кг	180 кг
OLI 5500 — Улучшает смазывающую способность дизтоплива с низким содержанием серы и других средних дистиллятов с низким уровнем смазывающей способности и электропроводности	от 50-250 мг/л	200 л

Диспергаторные присадки для дизельного топлива.

Устраняют образование парафинового осадка

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Наименование	Норма ввода	Мин. партия
Dodiwax 4500 — Диспергатор парафинов для средних дистиллятов (дизтопливо, газойли), устраняет образование парафинового осадка при низких температурах	от 150- 500 гр/тн	170 кг
OFI 5200 — Диспергаторная присадка для повышения хладотекучести средних дистиллятов (дизтопливо, газойли), устраняет образование парафинового осадка при низких температурах	от 100- 750 мг/л	180 кг
OFI 5600 — Диспергаторная присадка для повышения хладотекучести средних дистиллятов (дизтопливо, газойли), устраняет образование парафинового осадка при низких температурах	от 100- 750 мг/л	180 кг
OFI 8694 — Пакет присадок улучшающих низкотемпературные свойства средних дистиллятов (дизтопливо, газойли) и светлых печных топлив. Предотвращает рост парафиновых кристаллов	от 100- 500 мг/л	180 кг
Minus DK® — Предотвращает образование кристаллов парафина в дизтопливе, обеспечивает его предельную морозоустойчивость. Имеет допуск TÜV и DaimlerChrysler	оптимальная дозировка присадки в соотношении 1:1000	200 л



Присадки для дизельного топлива

Присадка обеспечивающая защиту от коррозии:

[Техническая консультация](#)

Наименование	Норма ввода	Мин. партия
DCI-4A, DCI-6A — Ингибитор коррозии. Обеспечивает эффективную защиту от коррозии при перевозке и хранении всех типов дистиллятных топлив	от 3 — 12 мг/л	180 кг

Присадки увеличивающие удельную электрическую проводимость дизтоплива:

[Техническая консультация](#)

Наименование	Норма ввода	Мин. партия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадки для дизельного топлива

Stadis®425 (без толуола) — Увеличивает удельную электрическую проводимость дистиллятных топлив (дизтопливо, газойль) с целью минимизации риска электростатического заряда и возгорания во время манипуляций, смешения, перекачки и фильтрации топлив.	от 0,5 — 5 мг/л	200 л
--	-----------------	-------

По вопросам приобретения **присадок для дизельного топлива** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов