



Техническая консультация

Наименование	Норма ввода	Мин. партия
CORIMSOL — Антикоррозийный пакет присадок для сжиженных углеводородных газов	0,25 л/тн	170 кг
AQUAGASOL — добавка увеличивающая способность растворения воды в топливе	0,25 л/тн	170 кг
Octimise TM V4000 — Используется для жидкого газа (LPG), для предотвращения износа клапана выхлопной системы в транспортных средствах, которые эксплуатируются на LPG.	от 145-220 мг/кг	200 л
Octimise TM V4010S — Используется для жидкого газа (LPG), для предотвращения износа клапанного седла (VSR) в транспортных средствах, которые эксплуатируются на LPG.	от 1400-2000 мг/кг	200 л

По вопросам приобретения **присадок для жидкого газа** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов