



«ЭкоВинтер-3» — депрессорная присадка — для флотского и топочных мазутов, нефти

Внешний вид:

Депрессорная присадка «ЭкоВинтер-3» визуальнo представляет собой однородную жидкость от матового желтого до темно-коричневого цвета, в зависимости от свойств растворителя, используемых производителем.

Свойства:

Депрессорная присадка «ЭкоВинтер-3» — для улучшения характеристик текучести сырой нефти и мазутов при пониженных температурах.

Эффективность и способы применения:

Для снижения предельной температуры фильтруемости мазутов (нефти) на 20-25 °С. потребуется 1% «ЭкоВинтер-3». Допускается использование до 3 %. Эффективность при вовлечении более 1,5 % «ЭкоВинтер-3» производителем не установлена, определяется для каждого продукта индивидуально.

Особенности применения:

При вовлечении в продукт — не требуется дополнительного подогрева и растворения присадки.

Растворимость:

Присадка легко растворима при температуре, выше t застывания мазута (нефти), на 7-10 °С.

Хранение:

Без механического, теплового и химического воздействия присадка может храниться практически неограниченное время. Готовый продукт с присадкой, также может храниться неограниченное количество времени.



«ЭкоВинтер-3К» (концентрат) — используется для флотского и топочных мазутов, нефти

Внешний вид:

Депрессорная присадка «ЭкоВинтер-3К» визуалью представляет собой пастообразное вещество от желтого до темно-коричневого цвета, в зависимости от свойств растворителя, используемых производителем.

Свойства:

Депрессорная присадка «ЭкоВинтер-3К» — присадка для улучшения характеристик текучести сырой нефти и мазутов при пониженных температурах.

Эффективность и способы применения:

Для снижения предельной температуры фильтруемости мазутов (нефти) на 20-25 °С. потребуется 0,2% «ЭкоВинтер-3К». Допускается использование до 0,5 %. Эффективность при вовлечении «ЭкоВинтер-3К» определяется для каждого продукта индивидуально.

Особенности применения:

При вовлечении в продукт — требуется дополнительное пред растворение присадки в подогретом мазуте(+35,+40С) и дозированное вовлечение в основной продукт. Это можно сделать с помощью врезки с дом насосом (меньшей мощности) в основную магистраль.

Растворимость:

Присадка растворима при температуре, выше t застывания мазута (нефти), на 10-15 °С.

Тара:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Присадки «ЭкоВинтер-3» и «ЭкоВинтер-3К»

200 литровые стальные бочки.

Хранение:

Без механического, теплового и химического воздействия присадка может храниться практически неограниченное время. Готовый продукт с присадкой, также может храниться неограниченное количество времени.

Доставка:

Поставляется транспортно-экспедиционными компаниями по ЖД и автотранспортом, допускается самовывоз.

По вопросам приобретения **присадок «ЭкоВинтер-3» и «ЭкоВинтер-3К»** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов