



**Антикоррозионное средство LPS® Procyon** идеально подходит для вытеснения влаги. Оставляет твёрдый, защитный слой на авиационных конструкциях и другом оборудовании.

### **Procyon Corrosion Inhibitor**

- Защищает алюминиевое покрытие от солевого тумана более чем на 2500 часов
- Многолетняя защита металла
- Создаёт износостойкую, твёрдую, прозрачную плёнку
- Защищает от корродирующих элементов, таких как минерализованная вода, солевой туман, влага, кислота, щелочные пары и др.
- Не переходит в капельный вид
- Широкий рабочий диапазон температур
- Слабый запах
- Может использоваться с пневматическим и безвоздушным оборудованием
- Безопасен для использования на резиновых, пластиковых, строительных и покрашенных поверхностях

### **Имеет спецификации:**

Boeing BMS-3-29

Bombardier CMS 565-06 Type II

de Havilland F 13 Grade 4

Delta Airlines Approved #34201536

Embraer Type A2

Federal Express SRM 51-10-2

Gulfstream GAC115AD

Lockheed Martin Penetrating CPC 2a

Polar Air Cargo SRM 51

UPS CPCP Corrosion Inhibiting Compound Specification

### [Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ОБЪЕМ	УПАКОВКА	№ ПРОДУКТА
284 г. (10 oz.)	аэрозоль	04216
3.78 litres (1 US gal.)	канистра	04228
18.93 litres (5 US gal.)	бак	04205
208 litres (55 US gal.)	бочка	04255

## Техническая консультация

Наименование	Procyon Corrosion Inhibitor
Продолжительность действия	2-3 лет внутри помещения; 1 год на открытом воздухе
Степень проникновения (микрон)	40-50 микрон ТСП
Площадь покрытия (1 литр /1 м2)	3.5 м2 / 1 литр
Периодичность нанесения	1-3 лет в зависимости от среды
1. Возможность использовать на открытом воздухе (да/нет) 2. Если да, то продолжительность действия	да / >1 года
1. Возможность использовать в закрытом помещении (да/нет) 2. Если да, то продолжительность действия	да / 2-3 лет

По вопросам приобретения **Cold Galvanize Corrosion Inhibitor** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов