Алюминий азотнокислый

Кристаллы ромбической или моноклинной системы, хорошо растворимые в воде (43,0% безводной соли при 20 °С) и этиловом спирте.

Аммоний молибденовокислый

Аммоний молибденовокислый используется для производства проволоки, прутков, полос, лент, для катализаторов гидроочистки, для производства электролампового оборудования, а также в производстве премиксов для добавки микроэлемента молибдена в комбикорма.

Аммоний рениевокислый

Представляет собой кристаллы тетрагональной формы белого, серого или желтоватого цвета. Химические и физические свойства перрената аммония обусловили его широкое использование не только для получения рения, но и для изготовления электронного оборудования, применяемого в авиа- и космической технике, производства термопар, предназначенных для измерения температур до 2500ОС.

Кислота рениевая

Является сильной одноосновной кислотой. Она растворяет металлические магний, железо и цинк с выделением водорода. [Рениевая кислота нейтрализует щелочи, и ее можно титровать с обычными индикаторами, как, например, метиловый красный или фенолфталеин.

Кобальт (II) азотнокислый

В электротехнической промышленности, для получения катализаторов, в производстве сиккативов, в аналитической химии.

Кобальт (II) гидроксид

Неорганическое соединение, гидроокись металла кобальта с формулой Co(OH)2, в зависимости от способа получения имеет окраску розовую, синюю, фиолетовую, не растворяется в воде, образует гидраты.

Кобальт (II) оксалат

Формула: CoC2O4;

CAS номер: 814-89-1;

Внешний вид: Розовый порошок;
Применение: Химическая промышленность, Производство катализаторов, Твердые сплавы, металлургия

Кобальт (II) углекислый основной водный

Стандарт распространяется на реактив — водный основной углекислый кобальт (II), представляющий собой порошок розового цвета, нерастворимый в воде, растворимый в кислотах. Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей категории качества.

Кобальт (II) уксуснокислый

Co(CH3COO)2 x 4H2O
CAS номер: 6147-53-1
Внешний вид: розово-красные кристаллы
Применение:
Аналитическая химия; Производство катализаторов; Производство синтетического волокна;

Кобальт (II) хлористый

Добавки для теплого асфальта Э Кобальт необходим для поддержания нормальной микрофлоры рубца. Он включается в синтез витамина B12 бактериями рубца. Способствует усвоению организмом железа и участвует в синтезе гемоглобина. Под его влиянием повышается активность многих гидролаз. Кобальтовая недостаточность у крупного рогатого скота и овец проявляется отсутствием аппетита, нарушением пищеварения, снижением массы, плохим ростом шерсти, развитием анемии, слабостью, появлением импотенции у самцов и отсутствием охоты у самок. Затем развивается мышечная атрофия и животное гибнетмульгаторы.

Кобальт (II, III) оксид

Кобальт находит широкое и разнообразное применение в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве и медицине, что связано с замечательными свойствами этого металла и его сплавов. В чистом виде кобальт применяется относительно мало: только в виде радиоактивного 60Co в промышленной γ-дефектоскопии и γ-терапии и для изготовления измерительных инструментов.
Около 80% кобальта расходуется на получение сверхтвердых, жаропрочных, инструментальных и износостойких сплавов, а также постоянных магнитов.

Эти сплавы находят применение в машиностроении, в авиационной технике, ракетостроении, электротехнической и атомной промышленности.

Магний ацетат

Mg(CH3COO)2 x 4H2O
CAS номер: 16674-78-5
Внешний вид: Белый кристаллический порошок
Применение:
Кожевенная и текстильная промышленности; Производство катализаторов; Пищевая промышленность, комбикорма; Стекольная промышленность, керамика;

Молибден (IV) сульфид

Выпускаются три сорта — Технический сорт, Технический улучшенный, и Супер Улучшенный сорт. Типичное содержание основного вещества 98-99 %. Дисульфид молибдена — на вид это очень мягкие (твердость по шкале Мооса — всего 1–1,5) и жирные на ощупь кристаллы с серебристым металлическим отблеском, похожие на графит. Кристаллы имеют пластинчатое строение и при не большом трении расслаиваются на тончайшие слои, оставляя серовато-зеленый след.

Натрий уксуснокислый

Применяется:

- в медицине,
- в строительстве,
- в производстве красителей, мыл, уксусного ангидрида, ацетилхлорида, винилацетата, ацетатов меди и др.,
- как протрава при крашении тканей и дублении кож;
- как катализатор поликонденсации;

- как компонент кислых закрепителей в фотографии буферного раствора электролитов в гальванотехнике и др.

Никель (II) азотнокислый

Кристаллы изумрудно-зеленого цвета, слегка выветривающиеся в сухом и быстро расплывающиеся во влажном воздухе.
Никель (Ni) азотнокислый применяется для производства щелочных аккумуляторов, для получения никельсодержащих катализаторов, в производстве других соединений Ni, как компонент электролитов для нанесения покрытий Ni на металлы, шихты в производстве цветной керамики, а также в аналитической практике.

Никель (II) ацетат

- Формула: Ni(CH3COO)2x 4H2O;
- CAS номер: 6018-89-9;
- Внешний вид: Кристаллы голубовато-зеленоватого цвета;
- Применение: Аналитическая химия, Производство катализаторов, Гальваника

Никель (II) сернокислый

Представляет собой кристаллы изумрудно-зеленого цвета, растворимые в воде, выветривающиеся на воздухе. Применяется в химической и электрохимической промышленности, в т.ч. для процесса никелирования.

Никель (II) углекислый основной водный

Внешний вид: светло-зеленый порошок. Применяется в следующих отраслях деятельности:
Изготовление катализаторов с содержанием никеля;
Пигмент для стеклянных и керамических материалов;
Производство солей никеля;

Электротехника.

Никель (II) углекислый основной водный (паста)

Внешний вид: Паста светло-зеленого цвета;
Применение: Производство катализаторов, Электротехническая промышленность, Химическая промышленность, Стекольная промышленность, керамика

Никель (II) хлорид

Зеленые или желто-зеленые кристаллы без запаха. Хлорид никеля (хлористый никель) применяется в гальванотехнике для никелирования, как переносчик хлора.

Рениевая кислота

Внешний вид: Прозрачная жидкость с желтоватым оттенком

Применение:производство биметаллических катализаторов

Цинк азотнокислый

Внешний вид: бесцветные прозрачные кристаллы.

Применение: в гальванотехнике.

По вопросам приобретения **продукции для производства катализаторов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: