



Продукция для специального применения Dow Corning

Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
730 Solv Resistant sealant		Фторокремний-органический уплотнительный адгезив, пастообразный, отверждение при комнатной температуре, выдерживает длительное воздействие различных видов топлива, масел, растворителей, механических нагрузок	90 ml, 170 ml
1200 PRIMER-RED		Красный подслои, используется для очистки и улучшения адгезии продуктов из силиконов к разного рода поверхностям	500 ml
1204 RTV PRIMER	MIL-I-46058C, Amend 7, Type SR, MIL-P-82797 (05)	Подслои, используется для очистки и улучшения адгезии продуктов из силиконов к разного рода поверхностям	0.5 kg
1205 PRIMER			
3140 RTV	MIL-A-46146, Rev B, Amend 3, Group 1, Type 2		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукция для специального применения Dow Corning

3145 RTV	MIL-A-46146, Rev B, Amend 3, Group II, Type I	Односоставный, нетекучий, некоррозионный, высокое сопротивление на разрыв, используется при высоких температурах	90 ml, 310 ml, 20l
732 MULTI-PURPOSE-ALL COLORS	MIL-A-46106B, Amend 3, Type 1, Group 1; FDA 177.2600	Односоставный адгезив, отверждение при комнатной температуре, цвета — прозрачный, белый, черный, пастообразный, диапазон рабочих температур от -60°C до +205°C, пиковые температурные нагрузки до +230°C, отличные диэлектрические свойства	90 ml, 310 ml, 20 l
734 FLOWABLE SEALANT CLEAR & WHITE	MIL-A-46106B, Amend 3, Type 1, Group 1	Жидкий самовыравнивающийся адгезив, односоставный, отверждение при комнатной температуре, цвета — белый, прозрачный	90 ml, 310 ml, 20 l
736 Heat Resistant Sealant	MIL-A-46106B, Amend 3, Type 1, Group 1	Односоставный, пастообразный адгезив для длительных работ при высоких температурах до 315° C, может наноситься на вертикальные и потолочные поверхности	90 ml, 300ml
738 Electrical Sealant	MIL-A-46146, Rev B, Amend 3, Group 1, Type 1		

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукция для специального применения Dow Corning

748 Non-corrosive sealant	MIL-A-46146, UL 94 HB, FBA 177.2600	Односоставный пастообразный 100% силикон, отверждение при комнатной температуре, не дает усадку, сохраняет свойства при температурах от — 55° С до + 177° С, отличная адгезия ко многим материалам, некоррозионный	90 ml, 300 ml
---------------------------	-------------------------------------	--	---------------

По вопросам приобретения **продукции для специального применения Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов