



Описание:

Вязкая жидкость красно-бурого цвета с сильным запахом камфоры, хорошо растворимая в органических растворителях, нерастворимая в воде. Плотность — 1,184 г / см³. Применяется в качестве антидетонационной присадки для повышения октанового числа автомобильных бензинов. Снижает количество нагара, сажи и дыма для дизельного, судового и печного топлив. Является термостабилизатором полиэтилена и диеновых каучуков.

Технические требования

ТУ 6-02-593-86

Внешний вид:

Вязкая жидкость красно-бурого цвета.

Технические характеристики:

- Показатель преломления при 20оС - 1,5785 — 1,5810;
- Массовая доля железа - 22-24%;
- Массовая доля ферроцена и алкилпроизводных, не более - 1,5%;
- Массовая доля влаги, не более - 0,05%;
- Массовая доля мех.примесей, не более - 0,05%;
- Температура вспышки в открытом тигле - 125-1400С.

По вопросам Продукт ДАФ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукт ДАФ-2

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов