



Продукт ОС-15 является вспомогательным катионным веществом, а также биологически «мягким» препаратом (степень его биологического окисления в сточных водах составляет 80%).

Средство используется в текстильной и трикотажной промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, на деревообрабатывающих производствах. Продукт ОС-15 также очень эффективен при использовании в качестве антистатика в промышленности химических волокон, он может выполнять функции выравнивателя при крашении тканей.

Характеристики продукта ОС-15

Производство продукта ОС-15 ведется в строгом соответствии с ТУ 6-36-845-89.

Вещество представляет собой смесь диглеколевых эфиров гидрированных жирных спиртов высшего класса, в составе которых содержится от 14 до 18 атомов углерода. Внешне ОС-15 представляет собой воскообразную массу, цвет которой различается от желтого до темно-желтого оттенка.

Требования безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с веществом

При использовании вещества мы настоятельно рекомендуем учитывать то, что продукт ОС-15 является горючим веществом. Важно знать температуры его вспышки, воспламенения, самовоспламенения. Так,

- **Температура вспышки** вещества составляет 133 градуса по Цельсию;
- **Температура воспламенения** равна 152 градуса по шкале Цельсия;
- Средство **самовоспламеняется при температуре** в 327 градусов по Цельсию.

ОС-15 также может содержаться в водоемах санитарно-бытового использования. Необходимо, чтобы его концентрация не превышала 0,5 миллиграмм на кубический дециметр.

Возгорание продукта ОС-15 быстро устраняется с помощью химической пены, водяного пара, песка.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукт ОС-15 характеризуется раздражающим действием на кожу и на слизистые оболочки глаз человека, нельзя допускать попадание вещества в органы дыхания и пищеварения человека. Важно, чтобы рабочие при любом контакте с веществом использовали индивидуальные средства защиты.

При попадании вещества в глаза или на кожу следует незамедлительно смыть его большим количеством воды.

Важно, чтобы в помещении, где ведется работа с ОС-15, имелась обще-обменная приточно-вытяжная система вентиляции. Места, где может быть осуществлено пароотделение, должны быть оборудованы местными насосами.

Каждую смену после работы с препаратом обязательно нужно проводить в помещении влажную уборку.

Упаковка, транспортировка и хранение продукта ОС-15

Вещество может быть упаковано:

- В стальные бочки вместимостью от 100 до 275 кубических дециметров;
- В специальные фляги (их объем составляет 40 кубических дециметров);
- В стальные бочки большой вместимости, оснащенные съемным верхним днищем.

Чтобы купить **Продукт ос-15** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов