



Продукт ОС-2 является вспомогательным катионным веществом, а также биологически «мягким» препаратом (степень его биологического окисления в сточных водах составляет 80%).

Средство используется в текстильной и трикотажной промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, на деревообрабатывающих производствах. Продукт ОС-2 также очень эффективен при использовании в качестве антистатика в промышленности химических волокон, он может выполнять функции выравнивателя при крашении тканей.

Важные характеристики продукта ОС-2:

Производство продукта ОС-2 ведется в строгом соответствии с ТУ 6-36-845-89.

Вещество представляет собой смесь диглеколовых эфиров гидрированных жирных спиртов высшего класса, в составе которых содержится от 14 до 18 атомов углерода. Внешне ОС-2 представляет собой воскообразную массу, цвет которой различается от желтого до темно-желтого оттенка.

Требования безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с веществом:

При использовании вещества мы настоятельно рекомендуем учитывать то, что продукт ОС-2 является горючим веществом. Важно знать температуры его вспышки, воспламенения, самовоспламенения. Так,

- **Температура вспышки** вещества составляет 133 градуса по Цельсию;
- **Температура воспламенения** равна 152 градуса по шкале Цельсия;
- Средство **самовоспламеняется при температуре** в 327 градусов по Цельсию.

ОС-2 также может содержаться в водоемах санитарно-бытового использования. Необходимо, чтобы его концентрация не превышала 0,5 миллиграмм на кубический дециметр.

Возгорание продукта ОС-2 быстро устраняется с помощью химической пены, водяного пара, песка.

Продукт ОС-2 характеризуется раздражающим действием на кожу и на слизистые оболочки глаз человека, нельзя допускать попадание вещества в органы дыхания и пищеварения человека. Важно, чтобы рабочие при любом контакте с веществом использовали индивидуальные средства защиты.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



При попадании вещества в глаза или на кожу следует незамедлительно смыть его большим количеством воды.

Важно, чтобы в помещении, где ведется работа с ОС-2, имелась обще-обменная приточно-вытяжная система вентиляции. Места, где может быть осуществлено пароотделение, должны быть оборудованы местными насосами.

Каждую смену после работы с препаратом обязательно нужно проводить в помещении влажную уборку.

Упаковка, транспортировка и хранение продукта ОС-2

Вещество может быть упаковано:

- В стальные бочки вместимостью от 100 до 275 кубических дециметров;
- В специальные флаги (их объем составляет 40 кубических дециметров);
- В стальные бочки большой вместимости, оснащенные съемным верхним днищем.

При транспортировке ОС-2 на поверхность тары наносятся знаки о наличии внутри опасного вещества.

Хранение продукта возможно в закрытой таре в складских помещениях. Важно, чтобы на ОС-2 не попадали прямые солнечные лучи.

Назначение: в химической и текстильной промышленности в качестве поверхностно — активного вещества, антистатического препарата и выравнивателя при крашении.

Состав: смесь диглеколевых эфиров гидрированных высших жирных спиртов, содержащих преимущественно от 14 до 18 атомов углерода.

Внешний вид: воскообразная масса от желтого до темно-желтого цвета

Упаковка: стальные бочки вместимостью 100-200 дм³

Общие характеристики:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукт ОС-2

Код ОКДП 2411931
Мин. партия 200
ед изм кг
ГОСТ, ТУ ТУ 6-36-845-89

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Цветность расплава продукта ОС-2 по йодной шкале при $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$, не более	11
Гидроксильное число, мг КОН /г, в пределах	155-180

По вопросам приобретения **продукта ОС-2** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов