



**(диметил-бис-/п-(фениламино)-фенокси/-силан)
квалификации чистый**

Техническая консультация

Физико-химические свойства:	Порошок от светло-серого до светлокоричневого цвета, допускается сиреневый или розоватый оттенок, темнеющий при хранении. Хорошо растворим в ацетоне, бензоле, толуоле, эфире, хлороформе и диметилформамиде. При нагревании растворяется в спиртах, циклогексане, гексане, четыреххлористом углероде и дибутиловом эфире.. Не растворяется в воде, разбавленных кислотах и щелочах. Температура плавления, °C 105-108 (в интервале 1°C) Массовая доля летучих веществ, %, не более 0,2 Не летуч до температуры 370°C и с парами воды. Нетоксичен.
Применение:	Высокоэффективный термостабилизатор: • поливинилхлорида и совмещенных систем на его основе; • компаундов на основе олигоизопрендиолов, олиговинилизопрендиолов и др.; • клеев-расплавов на основе сополимера этилена с винилацетатом и эфиров канифоли; • синтетических каучуков; • водорастворимых фотополимерных композиций на основе полиамида; • резин на основе синтетического каучука; • эфиров целлюлозы, полиолефинов, полиамида, пентапласта, полиформальдегида, полиэтилентерефталата и др. Наиболее широкое применение имеет для полимерных изделий, окрашенных в темные цвета
Упаковка:	Картонные навивные барабаны со вставленными внутрь полиэтиленовыми мешками-вкладышами.
Хранение:	В крытых складских помещениях; не допускается воздействие прямых солнечных лучей



Продукт С -1

По вопросам приобретения продукт С -1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов