



Техническая консультация

Синонимы	Жидкость ТМФТ, смола ТМФТ, титанкремнийорганический олигомер.
НТД	ТУ 6-02-933-74
Состав	Продукт ТМФТ представляет собой гидроксилсодержащие титан-кремнийорганические олигомеры крестообразного строения. Тетракис (метилфенилсилоксангидрокси) титан.
Применение	Продукт ТМФТ предназначен для использования в качестве связующего материала в теплозащитных композициях.
Упаковка	Металлическая тара различной емкости. Стандартная норма отгрузки: 1; 5; 10; 20 кг. Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем.
Транспортировка	Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасен.
Хранение	Хранение в герметичной таре в закрытых сухих складских помещениях, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.
Класс опасности	Н/Д

Физико-химические характеристики Продукта ТМФТ (ТУ 6-02-933-74)

Техническая консультация

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Прозрачная жидкость до желтого цвета без механических примесей.
Массовая доля титана, %	1,5-3,0
Массовая доля кремния, %	18,0-24,0
Вязкость кинематическая при 20±2 °С, сСт	400-1400

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Продукт ТМФТ

Содержание летучих веществ, %	9,0
-------------------------------	-----

По вопросам приобретения Продукт ТМФТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов