

ТУ 2257-008-58948815-2003

Сфера применения продукта ВАГ-3: процесс получения фенолоформальдегидных пенопластов марок ФРП, Резопен и др. в качестве вспенивающего и отверждающего агента.

Технические характеристики:

Техническая консультация

Показатель	Норма
Консистенция	однородная вязкая жидкость
Цвет	коричневый или красно-коричневый
Плотность при (20 \pm 0,5) °C, г/см ³	1,39 - 1,43
Кислотное число, мг КОН/г продукта	225 - 265

Хранение продукта ВАГ-3: под навесом или в складских помещениях, исключив возможность нагревания тары, попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Тара для **продукта ВАГ-3:** автоцистерны; чистые сухие стальные бочки по ГОСТ 13950, ГОСТ 6247; канистры стальные КС-20 ГОСТ 5101 вместимостью 20 л; фляги стальные ФС и ФСП ГОСТ 5799 вместимостью 40 л; бидоны полиэтиленовые ГОСТ 17000 вместимостью 10 л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Транспортировка продукта ВАГ-3: всеми видами транспорта, соблюдая действующие на этих видах транспорта правила перевозки грузов.

Срок, при котором гарантировано сохраняются все свойства продукта ВАГ-3 - 6 месяцев с даты изготовления.

По вопросам приобретения **продукта ВАГ-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: