



Назначение

Синтетическая СОЖ предназначена для приготовления водного раствора, применяемого в индивидуальных и централизованных системах подачи в станках с ЧПУ и автоматических линиях на операциях: точение, расточивание, отрезка, фрезерование, сверление, строгание, развертывание, резбонарезание, протягивание, шлифование конструкционных, легированных, нержавеющей и жаропрочных сталей, алюминиевых сплавов; лезвийная и абразивная обработка некоторых неметаллических материалов.

Состав

Композиция на основе гликоля, сульфированного касторового масла, эмульгатора и присадок, обеспечивающих антикоррозионные и смазочные свойства.

Внешний вид

Опалесцирующая жидкость зеленовато-желтого цвета.

Условия применения

Рекомендуемая концентрация рабочего раствора 3 — 5 %.

Упаковка

200 л стальные или 250 л полимерные бочки, ж/д цистерны.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРОГРЕСС-13К

По вопросам приобретения ПРОГРЕСС-13К и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов