



Промывочная жидкость для очистки трафаретов и печатных плат Р-21 ТУ У 24.6.05761293.006-2006

Жидкость Р-21 используется для очистки трафаретов и печатных плат от флюсов с низким содержанием твердых веществ, паяльных паст, остатков канифольных и водосмывающихся флюсов. Раствор применяется в оборудовании струйного очистки трафаретов распылением. Промывочная жидкость состоит из смеси органических соединений и представляет собой устойчивую при хранении прозрачную бесцветную жидкость.

Техническая консультация

Основные характеристики

Плотность при 20°C	0,89 гр./см ³
Поверхностное натяжение, 25°C	28,3 мН/м
Диапазон кипения	100 - 171°C
Точка вспышки	67°C
рН (10 гр./л. Н ₂ О)	нейтральный
Давление паров, 20°C	3 мбар
Температура отмывки	20 -30°C
Растворимость в воде	частично растворяется
Концентрация раствора	в чистом виде
Гарантийный срок хранения, не менее	5 лет

Техническая консультация

Показатели качества

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Промывочная жидкость для очистки трафаретов и печатных плат Р-21 ТУ У 24.6.05761293.006-2006

Плотность (г/см ³) при 20 ⁰ С	0,941-0,945
Поверхностное натяжение (мн/м) при 25 ⁰ С	30,2
Температура кипения (°С)	100-212
рН 1% раствора в воде	11,0-11,15

По вопросам приобретения промывочной жидкости для очистки трафаретов и печатных плат Р-21 и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов