



Промывочный компонент Суррег и Присадка Суррег для гидроусилителя рулевого механизма



Промывочный компонент Суррег всех типов моторных масел

Описание:

Промывочный компонент Суррег для всех типов моторных масел.

Предназначена для удаления из системы смазки двигателя старых лаковых отложений. Рекомендуется в качестве первоначального этапа перед использованием моторных масел «Суррег»® или металлоплакирующего компонента «CUPPER»® для всех типов моторных масел.

Преимущества:

Значительно повышает моющие свойства моторного масла, постепенно отмываются все старые отложения до чистого металла. Восстанавливает термодинамику двигателя.

Внимание! Обязательно к использованию при переходе с масел других производителей. Один бутылек рассчитан на 3-5 литров масла. Залейте в старое масло за 1-1,5 тыс. км. перед заменой. Это необходимо для того, чтобы избежать засорения фильтра и подготовки двигателя, так как моющие свойства масел Суррег значительно превосходят данные показатели других производителей.



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Промывочный компонент Суррег и Присадка Суррег для гидроусилителя рулевого механизма

Присадка Суррег для гидроусилителя рулевого механизма

Описание:

Металлоплакирующая инновационная присадка Суррег для гидроусилителя.

Предназначена для защиты от износа и восстановительного ремонта гидроусилителя руля и другого гидравлического оборудования.

Формирует на рабочих поверхностях деталей насосов, исполнительных и распределительных устройств защитный слой из пластичного металла толщиной в несколько атомарных слоев (нано-уровень).

Преимущества:

- Устраняет шум насоса, вызванный износом.
- Снижает усилие на руле.
- Увеличивает производительность насоса.
- Повышает четкость работы гидроусилителя руля уже через 150-200 км пробега.
- Снижает уровень шума насоса гидросистемы.
- Защищает детали от износа при пониженном уровне масла.

По вопросам приобретения **промывочного компонента Суррег и присадки Суррег для гидроусилителя рулевого механизма** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов