



Пропилена окись техническая хлоргидринная

**ТУ 2417-068-05757618-2003**

Техническая консультация

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| Наименование показателя                                           | Показатель          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Внешний вид                                                       | Прозрачная жидкость |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,006               |
| Массовая доля воды, %, не более                                   | 0,1                 |
| Массовая доля окиси этилена, %, не более                          | 0,08                |
| Массовая доля уксусного альдегида, %, не более                    | 0,01                |
| Массовая доля окиси бутилена, %, не более                         | 0,1                 |

## ПРИМЕНЕНИЕ

- в качестве сырья при синтезе пропиленгликоля, полипропиленгликолей, пропиленкарбоната, изопропаноламинов, полиоксипропиленполиолов, полипропиленоксида, пропиленсульфида;
- в качестве мономера при синтезе полиоксипропилена и его сополимеров (блоксополимера) с окисью этилена;
- в производстве полиуретанов и пенополиуретанов, простых полиэфиров, полиэфирных смол, эпихлоргидриновых и пропиленоксидных каучуков,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пропилена окись техническая хлоргидринная

поверхностно-активных веществ;

- в производстве флотореагентов, красителей;
- для изготовления инсектицидов, синтеза растворителей, различных смазочных материалов;
- для обеззараживания медицинских приборов и материалов;
- в нефтегазовой промышленности;
- текстильно-вспомогательное вещество;
- в других отраслях промышленности.

## УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Окись пропилена техническую хлоргидринную хранят в резервуарах из стали 12X18Н10Т по ГОСТ 5632 под избыточным давлением азота (ГОСТ 9293, сорт 1) равным 68646,55 Па (0,7 кГс/см<sup>2</sup>), при температуре не выше 25 °С. Допускается хранение технической окиси пропилена в резервуарах из стали марки 08Х22Н5(6)Т.

Гарантийный срок хранения 2 месяца со дня изготовления.

Допускается хранение в резервуарах из углеродистой стали, если хранение не превышает 1 месяца.

По вопросам приобретения Пропилена окись техническая хлоргидринная и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов