



Infineum R650 (Инфинеум R650) — это противоизносная присадка, разработанная для улучшения смазывающих свойств средних дистиллятов, таким образом, сокращается износ подвижных частей двигателя при контакте с топливом (в частности, топливный насос инжектора).

Обычно уровень ввода колеблется от 50 до 200 г/т.

Техническая консультация

Типичные свойства Infineum R650				
№ п/п	Показатель	Значение	Единица измерения	Метод исследования
1	Внешний вид	Светлая, не мутная жидкость	—	Визуально
2	Плотность при 15°C	895	кг/м2	ASTM D 4052
3	Температура вспышки	>180	°C	ASTM D 92
4	Температура застывания	+6	°C	ASTM D 97
5	Вязкость при 20°C	35	сСт (мм2/с)	ASTM D 445
6	Суммарный коэффициент кислотности	199	мг КОН/г	ASTM D 974
7	Коэффициент термического расширения	0.00069	1/°C	ITM 50-020

Эксплуатация/Предосторожность:

Infineum R650 (Инфинеум R650) не нуждается в специфической обработке при эксплуатации, кроме стандартных мер предусмотренных для всех топливных продуктов.

Рекомендованная температура хранения присадки от 20 °C до 40 °C.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Противоизносная присадка Infineum R650

Для нагрева при использовании пара низкого давления продукту необходима циркуляция.

По вопросам приобретения **противоизносной присадки Infineum R650** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов