



### **Противоизносная присадка для дизельных топлив «Байкат» (ТУ 0257-02746693103-2006 изм.1,2)**

Противоизносная присадка производства ОАО «АЗКиОС» предназначена для улучшения смазочных свойств малосернистых и ультрамалосернистых дизельных топлив и является усовершенствованным аналогом зарубежных противоизносных присадок фирм “Lubrizol”, “Clariant” и др. и отечественной присадки «Каскад-5». Физико-химические характеристики противоизносной присадки позволяют её использовать без предварительной подготовки. Введение присадки в топливо может быть осуществлено через точный насос-дозатор в поток гидроочищенной дизельной фракции. При невозможности точного дозирования допускается применение присадки в виде разбавленного в дизельном топливе раствора. Противоизносная присадка (ТУ 0257-02746693103-2006 изм.1,2) относится к малоопасным веществам IV класса опасности и не требует специальных мер техники безопасности по сравнению с дизельным топливом. В августе 2010 года присадка прошла испытания в независимом европейском центре APL GmbH по методам DGMK и методике СЕС F-098 «Испытание на закоксовывание форсунок». В соответствии с отчетом об испытаниях присадка «Байкат» не дает закоксования форсунок при концентрации 500 [мг/кг].

### **Депрессорная присадка ВЭС-408 (ТУ 38. 401-58-340-2004)**

Предназначена для снижения температуры застывания флотского, топочного мазутов.

## **Технологические жидкости**

### **Углеводородная фракция типа «синтин» (ТУ 0251-019-46693103-2006)**

Углеводородная фракция типа «Синтин» применяется в атомной отрасли в качестве растворителя в процессе экстракции урана, а так же на предприятиях машиностроительной отрасли в качестве карбюризатора при химико – термической обработке металлоизделий (процесс цементации).

### **Замасливатель (ТУ 0253-304-05742746-97)**

Замасливатель применяется при переработке шерстяного волокна и его смеси с химическими волокнами.

Замасливатель представляет собой композицию из минерального глубоко очищенного масла и поверхностно активных веществ.



Противоизносные и депрессорные присадки, технологические жидкости

### **Эмульсол для металлообработки (СОЖ) (ТУ 0258-001-46693103-2005)**

Используется как смазывающая охлаждающая жидкость при работе на металлообрабатывающих станках.

По вопросам приобретения **противоизносных и депрессорных присадок, технологических жидкостей** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов